68116F

NVR H.265 16 Mpx



Sistema operativo Embedded (Linux)

Risoluzione 16Mpx, 12 Mpx, 9 Mpx, 8 Mpx, 6 Mpx, 5 Mpx, 4 Mpx, 3 Mpx, 1080p, 720p

16 canali IP - Switch PoE integrato a 16 porte

Ricerca avanzata con Acu Search

Funzioni face recognition

Uscite 1 x VGA, 1 x HDMI fino a 4K

Compatibile con telecamere AI della linea IVS

	68116F [1098]
Sistema operativo	Embedded (Linux)
Standard Video	16Mpx, 12 Mpx, 9 Mpx, 8 Mpx, 6 Mpx, 5 Mpx, 4 Mpx, 3 Mpx, 1080p, 720p
Canali video	8 canali IP
Compressione	H.265S / H.265+ / H.265 / H.264
Network bandwidth	192 Mbps / 192 Mbps
Streaming	Dual streaming
Frame rate	30 fps fino a 16 Mpx
Playback	1-16 canali
Visualizzazione live	1-16
Uscite video	1 × VGA (fino a 1080p) 1 × HDMI (fino a 4K) 1 × HDMI (fino a 1080p)
Metodo di ricerca	Intervallo, Data, Evento, Tag e smart search
Ingressi / Uscite Audio	16 × IN da telecamere IP connesse 1 × RCA (bidirezionale) 1 × RCA (locale)
Ingressi / Uscite Allarme	16 × IN a bordo 4 × OUT a bordo
Azioni su allarme	Registrazione, snapshot, preset, e-mail
Switch PoE	16 × porte PoE 100M, standard IEEE802.3af/at, portata max 150 W
Interfaccia Network	2 × Ethernet RJ45 10/100/1000 Mbps
Protocolli	TCP / IP, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, SMTP, HTTP, HTTPs, 802.1x, RTSP, SNMP, ONVIF, etc.
HDD	Massimo: 4 x 10 TB ciascuno (non in dotazione)
Max utenti contemporanei	64
Compatibilità telecamere	Compatibile con telecamere della linea IVS in configurazione diretta e ONVIF Profilo S in configurazione manuale
Compatibilità browser	Chrome, Firefox
Compatibilità Smartphone	app METRONET e METRONET HOME (per ANDROID e iOS)
Software di gestione locale (incluso)	Sì (IVS MANAGER in dotazione)
Interfaccia USB	1 × USB 3.0 2 × USB 2.0
Interfacce di controllo	Mouse USB (in dotazione)
Temperatura di funzionamento	Da -10°C a +50°C U.R. 10-90%
Dimensioni	L 440 x H 70 x P 390 mm
Alimentazione	110-240 Vac - 300 W (integrato)
Assorbimento	20 W max (senza HDD e PoE spento)

IESS s.r.l.
35011 - Via Bassa I, 227/D
Campodarsego (PD) - Italia

Cap. Soc. 50.000 €
P.IVA e C.F. IT01738580289
REA 178843-PD

Tel. 049.9202312
info@iessonline.com
www.iessonline.com

IESS si riserva il diritto di cambiare le caratteristiche del prodotto senza preavviso